

## CG 15-150 BLP

Компактные угловые шлифовальные машины Ø 150 мм

Пылестойкая, мощная компактная угловая шлифовальная машина с низкой потребностью в техобслуживании, с предупредительным сигнальным устройством и бесщеточным двигателем FEIN PowerDrive для эффективных работ по шлифованию, резке и удалению заусенцев в сложной рабочей среде.

Номер продукта: 7 222 77 60 00 0



### Подробности

- › Максимальный срок службы благодаря бесщеточному двигателю FEIN PowerDrive с полностью закрытым корпусом и отдельно установленным электронным блоком двигателя.
- › Оптимальная защита двигателя от агрессивной керамической и минеральной пыли, что снижает время простоев и затраты на техническое обслуживание.
- › Комплексная защита пользователя за счет плавного пуска, блокировки самопуска, контроля блокировки, электронной защиты от перегрузки, регулировки числа оборотов, контроля отдачи, антивибрационной ручки и тормоза.
- › Оптимальное охлаждение и контроль температуры.
- › Проушина для крюка-карабина для фиксации угловой шлифовальной машины для предотвращения падения при работе на большой высоте.
- › Вес всего 2,4 кг при выходной мощности 1050 Вт для отличного соотношения вес-мощность.
- › Входящая в комплект поставки быстрозажимная гайка для смены шлифовальных материалов без инструмента всего за несколько секунд.
- › Работа без усталости благодаря малому обхвату рукоятки, компактной конструкции и небольшому весу с хорошей балансировкой.
- › Промышленный кабель H07, длина 4 м.



## Объём поставки

- ✓ 1 защитный кожух
- ✓ 1 антивибрационная ручки
- ✓ 1 защитный кожух для отрезных работ
- ✓ 1 быстрозажимная гайка
- ✓ 1 ключ

## Оснащение

- ✓ Тормоз
- ✓ Блокировка самопуска
- ✓ Электронная защита от перегрузки
- ✓ Предупредительное сигнальное устройство AutoStop
- ✓ Плавный пуск
- ✓ Контроль блокировки
- ✓ Предварительная электронная настройка частоты вращения
- ✓ Контроль отдачи



## Заявления

Обдирка



Снятие заусенцев



Отрезание



Зачистка щеткой



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

1 500 Вт

Эффективная мощность

1 050 Вт

Скорость вращения на холостом ходу

2 700 - 7 000 об/мин

Шлифовальный круг Ø

150 мм

Эластичный тарельчатый шлифовальный  
круг Ø

150 мм

Фланцы

M 14

Кабель с штекером

4 м

Вес согласно ЕРТА

2,40 кг